

AVANT[®] Minicargador articulado serie 700

Potencia, comodidad y versatilidad para profesionales

- El nuevo sistema **OPTIDRIVE™** ofrece más potencia a la tracción y a los implementos hidráulicos.
- Funcionan todos los implementos de Avant gracias a sus hidráulicos auxiliares de alto caudal
- La mayor capacidad de elevación de cualquier Avant – eleva y maneja palés pesados
- Velocidad de transporte hasta 30 km/h (Avant 760i)
- La Avant 755i/760i con motor turbodiesel "common rail" cumple con la regulación de emisiones Tier 4, no necesita un filtro de partículas diésel o fluido tipo AdBlue.



OPTIDRIVE™



Fuerza de arrastre

Modelo		320/60-12 26x12.00-12	320/55-15	400/50-15 31x15.5-15
AVANT 745	Velocidad	15 km/h	16 km/h	-
	Fuerza de arrastre	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 750	Velocidad	22 km/h	24 km/h	26 km/h
	Fuerza de arrastre	1880 kp	1750 kp	1600 kp
AVANT 755i	Velocidad	17 km/h	19 km/h	-
	Fuerza de arrastre	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 760i	Velocidad	26 km/h	27 km/h	30 km/h
	Fuerza de arrastre	1880 kp	1750 kp	1600 kp

Modelo	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 755i	AVANT 760i
Longitud	3060 mm	3060 mm	3060 mm	3060 mm
Anchura	consulte la tabla	consulte la tabla	consulte la tabla	consulte la tabla
Altura	2060 mm	2100 mm	2060 mm	2110 mm
Peso	1850 kg	1910 kg	1970 kg	2100 kg
Ruedas estándar	320/60-12HD TR o 26x12.00-12 césped	320-55/15 césped/TR	320/60-12HD TR o 26x12.00-12 césped	400/50-15 TR
Transmisión, tracción	hidrostática	hidrostática	hidrostática	hidrostática
Caudal de aceite hidráulico auxiliar	70 l/min	70 l/min	80 l/min	80 l/min
Radio de giro interior/exterior	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Máxima elevación	3080 mm	3080 mm	3100 mm	3100 mm
Capacidad máxima de elevación (hidrául.)	2100 kg	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Carga de inclinación*	1400 kg	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Fuerza máquina de arranque/30s.	1700 kg	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Marca y tipo de motor	Kubota V2403	Kubota V2403	Kohler KDI 1903 TCR	Kohler KDI 1903 TCR
Potencia de motor (50 Bruto)	36 kW (49 hp)	36 kW (49 hp)	42 kW (57 hp)	42 kW (57 hp)
Par máximo	156 Nm @ 1600 rpm	156 Nm @ 1600 rpm	225 Nm @ 1500 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Combustible	diesel	diesel	diesel	diesel

Ruedas

Medida de ruedas	Perfil	Anchura de maquina	
		745/755i	750/760i
27 x 8.50 - 15	tractor	1030 mm	1080 mm
26 x 12.00 - 12	tractor o césped	1295 mm	1350 mm
26.5 x 14.00 - 12	césped	1450 mm	1390 mm
320/60-12 HD	tractor	1295 mm	1350 mm
320/55-15	tractor o césped	1305 mm	1360 mm
400/50-15	tractor o césped	-	1450 mm
31x15.50-15	tractor	-	1420 mm

* La carga va 400mm delante de la placa del accesorio, incluyendo el peso del accesorio (70kg)

Altura con cabina

	26x12.00-12 or 320/60-12	320-55/15	400/50-15 or 31x15.5-15
Cabina LX	2078 mm	2112 mm	2132 mm
Cabina DLX	2105 mm	2139 mm	2169 mm
DLX con A/A en el techo	2241 mm	2275 mm	2305 mm

¿COMO SER PARA SER PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA?
HYPERMAQ

contacto@hypermaq.mx
Informes al teléfono (55) 7575 2421
Whatsapp 5552488663
CDMX y Área metropolitana