

It looks like you are in Mexico. Change country to see content specific for your market.



PERFORADORAS DE HORMIGÓN

Husqvarna DMS 400

MOTOR DE TALADRO DMS 400 with DS 500 | 100-120 V | US
N.º de artículo: 970 45 53-01

1/7



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DMS 400 is a powerful and sturdy electric core drill and stand for medium to heavy core drilling where reliability and high productivity is needed. An ideal sturdy system suitable for walls, floors or roofs up to 350 mm diameter. The stand is quick and easy to set up and connect to the drill motor and provides stability when drilling for water evacuation, ventilation, angle drilling and stitch drilling.

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
DMS 400

DMS 400 WITH DS 500 | 100-120 V | US
970 45 53-01

MOTOR	
Fases	1 ph
Fuente de alimentación	Cable
EQUIPO	
Diámetro mínimo de broca	100 mm
Tipo	Húmedo
DATOS DEL PRODUCTO	
Rosca, exterior	1 1/4" 7 UNC
Ángulo	0-90°
Column installation	Tilttable

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

PLATA	PLATA	ORO	PLATA
			
CORONAS DE DIAMANTE VARI-DRILL™ D20 8 variantes Diámetro - mm 29 - 300 mm Conexión broca 1 1/4" Longitud de broca 500 mm Tipo Húmedo	CORONAS DE DIAMANTE VARI-DRILL™ D65 8 variantes Diámetro - mm 57 - 300 mm Conexión broca 1 1/4" Longitud de broca 500 mm Tipo Húmedo	CORONAS DE DIAMANTE Professional® B1420 10 variantes Diámetro - mm 108 - 355 mm Conexión broca 1 1/4"-7 Longitud de broca 355 mm Tipo Húmedo	CORONAS DE DIAMANTE Banner Line 34 variantes Diámetro - mm 9.5 - 355 mm Conexión broca 1 1/4"-7 Longitud de broca 355 mm Tipo Húmedo

PRODUCTOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS

	
PRODUCTOS A BATERÍA WT 15i Battery eco system BLi-X Water pressure, max 0.9 bar Peso 3.6 kg Longitud de la manguera 3 m	ASPIRADORAS DE CONSTRUCCIÓN W 70 P Fuente de alimentación Cable Fases 1 ph Caudal de aire 200 m³/h Diámetro máximo de broca... 1.85 kW